

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 342 558 371">CRIE 10-9A-FGJ-A-E-HQQE</p> <div data-bbox="311 405 523 891" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="627 887 1078 909" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 918 446 947">Código: 99071799</p> <p data-bbox="236 976 1442 1099">Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). Las piezas de la bomba destinadas al contacto con el líquido son de acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN-ANSI-JIS.</p> <p data-bbox="236 1149 1453 1200">La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes de 3 fases, refrigerado por ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.</p> <p data-bbox="236 1205 1430 1352">El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Un panel de control situado en la caja de conexiones del motor facilita el establecimiento del punto de ajuste necesario, así como la configuración de la bomba en los modos "Mín.", "Máx." o "Parada". El indicador Grundfos Eye del panel de control proporciona información visual acerca del estado de la bomba:</p> <ul data-bbox="272 1373 1453 1518" style="list-style-type: none"> • "Encendido": El motor se encuentra en funcionamiento (indicadores luminosos de color verde girando) o en espera (indicadores luminosos de color verde estáticos). • "Aviso": El motor continúa en funcionamiento (indicadores luminosos de color amarillo girando) o se ha detenido (indicadores luminosos de color amarillo estáticos). • "Alarma": El motor se ha detenido (indicadores luminosos de color rojo intermitentes). <p data-bbox="236 1547 1450 1626">La comunicación con la bomba es posible por medio del accesorio de control remoto Grundfos GO Remote. El accesorio de control remoto, además, facilita el ajuste y la lectura de parámetros como el "Valor actual", la "Velocidad", la "Potencia de entrada" y el "Consumo energético" total.</p> <p data-bbox="236 1664 1374 1715">La caja de conexiones posee entradas y salidas que permiten usar el motor como parte de aplicaciones avanzadas en las que se requiere de un gran número de entradas y salidas:</p> <ul data-bbox="272 1722 1043 2078" style="list-style-type: none"> - dos entradas digitales dedicadas - tres entradas analógicas (0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V) - voltaje de alimentación de 5 V para potenciómetro y sensor - una salida analógica (0-10 V, 0(4)-20 mA) - dos entradas digitales configurables o salidas de colector abierto - dos entradas para Pt100/Pt1000 - entrada para sensor de protección contra marcha en seco (LiqTec) - entrada y salida para sensor digital de Grundfos - alimentación de 24 V para los sensores - dos salidas para relé de señal (contactos de libre potencial) - conexión GENibus - interfaz para módulo fieldbus CIM de Grundfos

Contar	Descripción
--------	-------------

Más información acerca del producto

Se puede conectar un sensor externo si el control del funcionamiento de la bomba debe tener lugar, por ejemplo, en función del caudal, la presión diferencial o la temperatura.

Un panel de control situado en la caja de conexiones del motor facilita el establecimiento del punto de ajuste necesario, así como la configuración de la bomba en los modos "Mín.", "Máx." o "Parada". El indicador Grundfos Eye del panel de control proporciona información visual acerca del estado de la bomba:

- "Encendido": El motor se encuentra en funcionamiento (indicadores luminosos de color verde girando) o en espera (indicadores luminosos de color verde estáticos).
- "Aviso": El motor continúa en funcionamiento (indicadores luminosos de color amarillo girando) o se ha detenido (indicadores luminosos de color amarillo estáticos).
- "Alarma": El motor se ha detenido (indicadores luminosos de color rojo intermitentes).


La comunicación con la bomba es posible por medio del accesorio de control remoto Grundfos GO Remote. El accesorio de control remoto, además, facilita el ajuste y la lectura de parámetros como el "Valor actual", la "Velocidad", la "Potencia de entrada" y el "Consumo energético" total.

Las piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por electrodeposición catódica (CED). Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y muy controlada. Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento. El proceso completo se compone de las siguientes etapas:


- 1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
 - 2) Fosfatación de zinc.
 - 3) Electrodeposición catódica.
 - 4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 μm .
- El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.

Bomba

Un acoplamiento dividido estándar conecta la bomba al eje del motor. Dos cubiertas protectoras lo mantienen dentro del cabezal de la bomba/soporte del motor.




El cabezal de la bomba y la brida de montaje del motor están fabricados en una pieza (fundición). El cabezal de la bomba es un componente independiente (acero inoxidable). El cabezal de la bomba posee un tapón de cebado y un tornillo de purga de aire combinados de 1/2".



La bomba está equipada con un cierre de junta tórica equilibrado con sistema de transmisión rígida de par. Este tipo de cierre forma parte de una unidad de cartucho, lo cual convierte la sustitución en una tarea segura y sencilla. Al ser equilibrado, este tipo de cierre resulta adecuado para aplicaciones de alta presión. El diseño del cartucho también protege el eje de la bomba frente a su posible desgaste, gracias a una junta tórica dinámica situada entre el eje de la bomba y el cierre mecánico.


Cierre primario:

- Material del anillo del cierre giratorio: carburo de silicio (SiC)
- Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC)

Contar	Descripción												
	<p>Esta combinación de materiales se usa en casos en los que es preciso conferir al equipo una mayor resistencia a la corrosión. La elevada dureza de esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia contra las partículas abrasivas.</p> <p>Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno) El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales.</p>  <p>El cierre mecánico se encuentra atornillado al cabezal de la bomba.</p> <p>Las cámaras y los impulsores están fabricados en lámina de acero inoxidable. Las cámaras cuentan con un anillo de collar de PTFE que proporciona mayor hermeticidad y eficiencia. Los impulsores poseen superficies lisas y la forma de los álabes garantiza una gran eficiencia.</p> <h3>Motor</h3> <p>El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. El motor está montado con una brida dotada de orificios libres (FF). Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 5 (Código I)/IM 3001 (Código II). Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.</p> <p>El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5. El motor no precisa protección externa. La unidad de control del motor incorpora protección contra los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen lugar en condiciones de sobrecarga constante y atasco).</p> <p>La caja de conexiones posee entradas y salidas que permiten usar el motor como parte de aplicaciones avanzadas en las que se requiere de un gran número de entradas y salidas:</p> <ul style="list-style-type: none">- dos entradas digitales dedicadas- tres entradas analógicas (0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V)- voltaje de alimentación de 5 V para potenciómetro y sensor- una salida analógica (0-10 V, 0(4)-20 mA)- dos entradas digitales configurables o salidas de colector abierto- dos entradas para Pt100/Pt1000- entrada para sensor de protección contra marcha en seco (LiqTec)- entrada y salida para sensor digital de Grundfos- alimentación de 24 V para los sensores- dos salidas para relé de señal (contactos de libre potencial)- conexión GENibus- interfaz para módulo fieldbus CIM de Grundfos <h3>Datos técnicos</h3> <p>Paneles control:</p> <table><tr><td>Convertidor de frecuencia:</td><td>Built-in</td></tr><tr><td>Sensor de presión:</td><td>N</td></tr></table> <p>Líquido:</p> <table><tr><td>Líquido bombeado:</td><td>Agua</td></tr><tr><td>Rango de temperatura del líquido:</td><td>-20 .. 120 °C</td></tr><tr><td>Temperatura del líquido durante el funcionamiento:</td><td>20 °C</td></tr><tr><td>Densidad:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr></table>	Convertidor de frecuencia:	Built-in	Sensor de presión:	N	Líquido bombeado:	Agua	Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C	Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C	Densidad:	998.2 kg/m³
Convertidor de frecuencia:	Built-in												
Sensor de presión:	N												
Líquido bombeado:	Agua												
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C												
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C												
Densidad:	998.2 kg/m³												





Contar	Descripción
	<p>Técnico:</p> <p>Velocidad predeterminada: 3526 rpm Caudal nominal: 12.1 m³/h Altura nominal: 107.1 m Orientación de bomba: Vertical Disp. de cierre: Single Código del cierre: HQQE Homologaciones en placa de características: CE, EAC,ACS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiales:</p> <p>Base: Stainless steel EN 1.4408 AISI 316 Impulsor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Rodamiento: SIC</p> <p>Instalación:</p> <p>Temperatura ambiente máxima: 50 °C Presión de trabajo máxima: 16 bar Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Tipo de conexión: DIN / ANSI / JIS Tamaño de la conexión de entrada: DN 40 1 1/2 inch Tamaño de la conexión de salida: DN 40 1 1/2 inch Presión nominal para la conexión de la tubería: PN 25 Entrada nominal de brida: 300 lb Tamaño de la brida del motor: FF265</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Normativa de motor: IEC Tipo de motor: 132SE Clase eficiencia IE: IE5 Potencia nominal - P2: 5.5 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 5.5 kW Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 3 x 380-500 V Intensidad nominal: 10.3-8.20 A Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.88 Velocidad nominal: 360-4000 rpm Eficiencia: 92.7% Eficiencia del motor a carga total: 92.7 % Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 98971051</p> <p>Otros:</p> <p>Índice de eficiencia mínima, MEI : 0.70 Peso neto: 83 kg Peso bruto: 111 kg Volumen de transporte: 0.37 m³ País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137075</p>

99071799 CRIE 10-9A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



Datos: 02/05/2019

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CRIE
Código::	10-9A-FGJ-A-E-HQQE
Número EAN::	99071799
Número EAN::	5712606198160
Precio:	7.946,00 EUR
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	3526 rpm
Caudal nominal:	12.1 m ³ /h
Altura nominal:	107.1 m
Altura máx.:	133 m
Etapas:	9
Impulsores:	9
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones en placa de características:	CE, EAC, ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Base:	Stainless steel EN 1.4408 AISI 316
Impulsor:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	50 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	DIN / ANSI / JIS
Tamaño de la conexión de entrada:	DN 40 1 1/2 inch
Tamaño de la conexión de salida:	DN 40 1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión de la tubería:	PN 25
Entrada nominal de brida:	300 lb
Tamaño de la brida del motor:	FF265
Código de conexión:	FGJ
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	132SE
Clase eficiencia IE:	IE5



Descripción	Valor
Potencia nominal - P2:	5.5 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	5.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-500 V
Intensidad nominal:	10.3-8.20 A
Cos phi - factor de potencia:	0.92-0.88
Velocidad nominal:	360-4000 rpm
Eficiencia:	92.7%
Eficiencia del motor a carga total:	92.7 %
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	SÍ
Motor N.º:	98971051
Paneles control:	
Panel de control:	Standard
Módulo función:	FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia:	Built-in
Sensor de presión:	N
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, MEI :	0.70
Peso neto:	83 kg
Peso bruto:	111 kg
Volumen de transporte:	0.37 m ³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075