


Contar	Descripción
1	CR 3-15A-A-A-E-HQQE  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 96530831 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas ovaladas con rosca Rp interna. La bomba está equipada con un motor asíncrono de 1 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes. Paneles control: Convertidor de frecuencia: NONE Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad predeterminada: 2789 rpm Caudal nominal: 3 m³/h Altura nominal: 66.6 m Orientación de bomba: Vertical Disp. de cierre: Single Código del cierre: HQQE Homologaciones en placa de características: CE, EAC, ACS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Base: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Impulsor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Rodamiento: SIC Instalación: Temperatura ambiente máxima: 40 °C Presión de trabajo máxima: 16 bar Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Tipo de conexión: Oval / Rp Tamaño de la conexión de entrada: 1 inch Tamaño de la conexión de salida: 1 inch




Contar	Descripción
	Presión nominal para la conexión de la tubería: PN 16 Tamaño de la brida del motor: FT115 Datos eléctricos: Normativa de motor: IEC Tipo de motor: 90SB Potencia nominal - P2: 1.1 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 1.1 kW Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 220-230/240 V Intensidad nominal: 7.40/6.70 A Intensidad de arranque: 390 % Cos phi - factor de potencia: 0.98/0.99 Velocidad nominal: 2770 rpm Eficiencia del motor a carga total: 73-71 % Número de polos: 2 Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 85215705 Otros: Índice de eficiencia mínima, MEI $\geq$ 0.70 Peso neto: 35.9 kg Peso bruto: 40 kg Volumen de transporte: 0.092 m³ País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137075

96530831 CR 3-15A-A-A-E-HQQE 50 Hz



Datos: 16/04/2019

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CR
Código::	3-15A-A-A-E-HQQE
Número EAN::	96530831
Precio:	5700397233849
	2.012,00 EUR
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	2789 rpm
Caudal nominal:	3 m³/h
Altura nominal:	66.6 m
Altura máx.:	96.4 m
Etapas:	15
Impulsores:	15
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones en placa de características:	CE, EAC, ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Base:	Cast iron
	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-25B
Impulsor:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	16 bar / 120 °C
	16 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	Oval / Rp
Tamaño de la conexión de entrada:	1 inch
Tamaño de la conexión de salida:	1 inch
Presión nominal para la conexión de la tubería:	PN 16
Tamaño de la brida del motor:	FT115
Código de conexión:	A
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	90SB
Potencia nominal - P2:	1.1 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	1.1 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230/240 V





Empresa: GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 16/04/2019

Descripción	Valor
Intensidad nominal:	7.40/6.70 A
Intensidad de arranque:	390 %
Cos phi - factor de potencia:	0.98/0.99
Velocidad nominal:	2770 rpm
Eficiencia del motor a carga total:	73-71 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	PTO
Motor N.º:	85215705
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	NONE
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥:	0.70
Peso neto:	35.9 kg
Peso bruto:	40 kg
Volumen de transporte:	0.092 m³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075